



PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

KARTA KATALOGOWA

Solarna, 4-wiązkowa bariera podczerwieni

Model: OR-AB-HS-3008



CHARAKTERYSTYKA

Bezprzewodowa, solarna bariera podczerwieni w małej, dyskretnej obudowie, zaprojektowana do ochrony obwodowej budynków. Znajduje zastosowanie w ochronie bram wjazdowych, stref kontroli ruchu i ogrodzeń przemysłowych. Wyzwala alarm wyłącznie w przypadku jednoczesnego przerwania wszystkich wiązek czujki, dzięki czemu redukuje występowanie "fałszywych alarmów". Źródłem pozyskiwania energii są nowoczesne panele fotowoltaiczne, które ładują wbudowany w odbiornik i nadajnik akumulator (istnieje możliwość zasilania z zasilacza sieciowego 5-12V DC/100mA).

PARAMETRY TECHNICZNE

- zasilanie: akumulator ładowany przez panele fotowoltaiczne
- zasięg detekcji: 100 m
- zasięg radiowy: 1 km (w terenie otwartym)
- stopień ochrony: IP 65
- częstotliwość radiowa: 433 Mhz
- głośność: 70 dB
- alarm anty-sabotażowy
- łatwa konfiguracja: przycisk zmiany trybu pracy/wyłączenia
- wymiary: 84 x 590 x 45 mm (szer./wys./gł.)
- współpraca: syrena alarmowa OR-AB-HS-3006SZ, kurtyna podczerwieni OR-AB-HS-3006KB

Kod EAN OR-AB-HS-3008: 5901752487772